

Clara

di Piero Lissoni , 2015



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete a luce diffusa. Il diffusore anteriore è in policarbonato opale ad alta efficienza di diffusione stampato ad iniezione. Attacco a muro in policarbonato stampato ad iniezione. Fonte luminosa a Led dimmerabile la cui alimentazione elettrica avviene senza l'uso di alimentatore/trasformatore ma direttamente con la tensione di rete (220-230 V AC). Ad ornamento decorativo è disponibile un accessorio opzionale di forma circolare in PC e in ABS+PC in 4 diverse finiture: cromo, rame, nero fumé oppure trasparente.





Finitura	Bianco
Peso	3 Kg
Fonti luminose disponibili	1 x TOP LED 57W Dimmable 2700K CRI>90 3141lm
Emergenza	Senza
Voltaggio	220-240V
Potenza	57W
Batteria	No
Alimentatore incluso	Sì

Materiali Policarbonato

Colori ● F1570009 - Bianco

Certificazioni    



Clara

di Piero Lissoni , 2015



F1571057

Anello accessorio - Cromo

F1571015

Anello accessorio - Rame

F1571030A

Anello accessorio - Nero fumè



F1571000

Anello accessorio - Trasparente