





OK

di Konstantin Grcic , 2014

Apparecchio di illuminazione a luce diretta. Testa in alluminio pressofuso verniciato lucido o cromato. Corpo in PA66+30%FV stampato ad iniezione con cover in alluminio estruso verniciato lucido o cromato. Testa orientabile. Il movimento verticale del corpo illuminante è ottenuto mediante lo scorrimento della struttura interna del corpo su un cavetto di acciaio teso tra il plafone e il pavimento (lunghezza utile 4000mm). Interruttore dimmerabile con tecnologia Soft Touch. Alimentatore su spina con plug intercambiabili.



Montaggio	Sospensione
Ambiente	Per interni
Peso	2.9 Kg
Fonti luminose disponibili	1 x Edge Lighting Technology 18W 1550lm 2700K CRI85 [i] Dimmable
Emergenza	Senza
Regolazione	Interruttore dimmerabile con tecnologia Soft Touch. Alimentatore su spina con plug intercambiabili.
Dimmer	Incluso
Voltaggio	100-240/24V
Potenza	18W
Batteria	No
Alimentatore incluso	No

Lunghezza del cavo 4000 max mm
 Materiali Alluminio, Poliammide, Acciaio

Colori

- F4640009 - Bianco
- F4640030 - Nero
- F4640019 - Giallo
- F4640057 - Cromo

Certificazioni

